

## MEMORANDO TÉCNICO

# **LL-DESPLACANTE T500**

## REMOVEDOR DE TINTAS ALCALINO ISENTO DE SOLVENTES

### DESCRIÇÃO:

**LL-DESPLACANTE T500** remove diversos tipos de tintas e vernizes por processo de dissolução. É indicado tanto para peças de ferro quanto para gancheiras que são utilizadas nas linhas de pintura.

### CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

#### BANHO:

**LL-DESPLACANTE T500: Produto Pronto para Uso**

Temperatura (°C):

Tempo de imersão (minutos):

#### ÓTIMO

100 %

40 – 60 °C

Variável de acordo com o tipo de tinta a ser removida e a espessura de camada

**EQUIPAMENTO:** Todas as partes da instalação em contato com a solução de **LL-DESPLACANTE T500** deverão ser construídas em aço carbono ou material plástico resistentes a temperatura especificada.

### Observações:

Recomendamos que o tanque tenha o fundo cônico com registro, a fim de facilitar a remoção da tinta precipitada no fundo.

### NOTAS IMPORTANTES:

- Recomendamos manter o nível da solução através de adições proporcionais, (50%/50%), de água e o produto **LL DESPLACANTE T500 ADD**.
- Durante o processo de deslocamento, a solução tende a acumular resíduos de tinta no fundo do tanque, neste caso, recomendamos o uso de um tanque com fundo cônico e dreno a fim de facilitar a remoção deste resíduo.
- Após a remoção da tinta do fundo do tanque deve-se repor o nível do tanque com a adição proporcional, (50%/50%), de água e o produto **LL DESPLACANTE T500 ADD**.

**EMBALAGEM:** O produto **LL-DESPLACANTE T500** está disponível em bombonas plásticas de 30 kg e container de 1.300 Kg.

### MANUSEIO E ESTOCAGEM:

O produto não contém solvente e possui características alcalinas. Utilizar os equipamentos de proteção individuais adequados, tais como: avental, luvas e botas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro para gases. Uma boa prática de estocagem é o uso de área coberta com controle de entrada de pessoas não autorizadas.

Para qualquer informação adicional que se fizer necessária sobre o produto **LL-DESPLACANTE T500** ou qualquer outro produto desenvolvido pela **ITALTECNO**, para uso na Indústria de Acabamento da Superfície do Alumínio, contate o departamento de Vendas ou o departamento Técnico da **Italtecno** pelo telefone (11) 3825-7022 ou site: [www.italtecno.com.br](http://www.italtecno.com.br)

Data da Revisão: 02/08/2024 - Rev. 01